

MATERJALID JA PINNAVIIMISTLUSED

Al	Alumiinium
Al/AHO	Anodeeritud alumiinium
Al/CR	Kroomitud alumiinium
Al/HAR	Pulbervärvitud alumiinium, hall RAL 9006
Al/VAL	Pulbervärvitud alumiinium, valge RAL 9010
Al/ME	Messingiga kaetud alumiinium
Fe/CR	Teras kroomitud
Fe/MCR	Teras mattkroomitud
Fe/VAL	Pulbervärvitud teras, valge RAL 9010
Fe/KULA	Kullavärvi lakitud teras
Fe/PR	Pronksi värviga kaetud teras
Fe/ZN	Tsingitud teras
Fe/ZNC	Passiveeritud teras
Fe/ZNK	Kuum-tsingitud teras
Ms	Messing
Ms/APR	Messing antiikpronksi värvi
Ms/CR	Messing kroomitud
Ms/CR/MUS	Kroomitud/pulbervärvitud messing, must (kombineeritud) RAL 9005
Ms/HA	Messing harjatud
Ms/KI	Messing poleeritud
Ms/KILA	Messing poleeritud/lakitud
Ms/MCR	Messing mattkroomitud
Ms/VAL	Pulbervärvitud messing, valge RAL 9010
Rt satin	Roostevaba teras
Zn/CR	Tsink kroomitud
Zn/VAL	Pulbervärvitud tsink, valge RAL 9010
Zn/KULA	Kullavärvi lakitud tsink
Zn/MCR	Tsink mattkroomitud
Zn/PR	Tsink pronksi värvi
Zn/AMHA	Tsink antiikmessingi värvi
Zn/NHA	Tsink kaetud harjatud nikliga
DCR	Dragon kroom (tume kroom)
HAR	Värvitud alumiinium hall RAL9006
GRA	Värvitud grafiit RAL790M

- K ühepoolne kinnitus (läbi)
- LK kahepoolne kinnitus (läbi)
- R paigaldus puukruvidega
- R+LK kahepoolne kinnitus (puukruvid ja läbikinnituse kruvid)
- L pika väänderauaga (WC nuppudel)
- O parema-käeline
- V vasaku-käeline

Standard ukse paksus ukse linkidel on 40 mm, kui ei ole teisiti märgitud või määratud versiooni koodidega.

Ms/KI (ainult poleeritud, mitte lakitud messing) pinnaviimistlust valmistatakse ainult eritellimusel.

Erimõodus tooteid küsi ABLOY volitatud edasimüüjatelt.